

輕量用 $\varnothing$ 38 滾筒

- 管 徑 / $\varnothing$ 38
- 壁 厚 / t1.2
- 軸 徑 / $\varnothing$ 12
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表 面 處 理 / 鍍鋅



內置電機

- 標準電動滾筒AS:
連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，2秒OFF。10秒以上的間隔時間請選用積放式（AU）的電動滾筒。
- 積放式電動滾筒AU:
電動滾筒是高電阻低電流的設計。故可防止電機多次抱死而燒壞。起動扭矩，起動力與標準型相比較低。可連續、無間歇運轉。

滾筒尺寸：PM380AS/AU

長度尺寸 (mm)	200	250	300	400	500	600
重 量 (kg)	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
彈簧固定軸	×	○	○	○	○	○

- 最短長度200mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2~3mm間隙。

例： PM380AS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR

型式 速度 長度 電壓 特殊規格

- 速 度： 5,8,10,15,20,30
長 度： mm
電 壓： AC3/200V、220V等。
其他電壓請另行諮詢。
- 固 定 夾 具： 型號： No.E-920（1副）（規格/尺寸見47頁）
特 殊： 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽：

3相200V/50HZ

PM380AS

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	4.2	22.1	72.6	0.42	1.38	0.06	0.06	0.08	2.3	12.5
8	6.3	14.7	47.9	0.28	0.91					
10	9.5	9.5	31.6	0.18	0.60					
15	13.3	7.9	26.3	0.15	0.50					
20	20.4	5.3	17.4	0.10	0.33					
30	31.7	3.2	11.1	0.06	0.21					

3相200V/50HZ

PM380AU

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	4.2	17.4	50.5	0.33	0.96	0.04	0.04	0.05	1.7	7.7
8	6.3	11.6	33.7	0.22	0.64					
10	9.5	7.4	22.1	0.14	0.42					
15	13.3	6.3	18.4	0.12	0.35					
20	20.4	4.2	12.1	0.08	0.23					