

中量用 $\varnothing$ 50 滾筒

- 管 徑 / $\varnothing$ 50
- 壁 厚 / t1.4
- 軸 徑 / $\varnothing$ 12
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍鋅



內置電機

· 標準電動滾筒BS:

連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，2秒OFF。10秒以上的間隔時間請選用積放式（BU）的滾筒。

· 積放式電動滾筒BU:

電動滾筒是高電阻低電流的設計，即使連續運轉馬達也不會燒壞。起動扭矩，起動力與標準型相比更低。可連續、無間歇運轉。

滾筒尺寸: PM500BS/BU

 200mm										
長度尺寸 (mm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
重 量 (kg)	1.8	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7
彈簧固定軸	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 最短長度200mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2~5mm間隙。

例:

PM500BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR
型式 速度 長度 電壓 特殊規格

速 度: 5,10,15,20,30,40,50
長 度: mm
電 壓: AC1/220V、3/200V、220V等。
其他電壓請另行諮詢。

固 定 夾 具: 型號: No.A-200-S (1副) (規格/尺寸見47頁)
特 殊: 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽:

3相200V/50HZ

PM500BS

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	4.2	12.8	87.2	0.32	2.18					
10	8.8	7.2	50.4	0.18	1.26	0.07	0.07	0.08	1.8	13.0
15	14.0	4.8	32.0	0.12	0.80					
20	17.7	8.4	32.8	0.21	0.82					
30	27.9	5.2	20.8	0.13	0.52	0.05	0.05	0.10	3.9	11.0
40	33.9	4.4	17.2	0.11	0.43					
50	44.4	3.2	13.2	0.08	0.33					

3相200V/50HZ

PM500BU

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	3.8	13.6	61.6	0.34	1.54					
10	8.0	8.0	36.8	0.20	0.92	0.07	0.07	0.07	1.4	15.0
15	12.6	5.2	23.2	0.13	0.58					
20	16.6	6.0	20.4	0.15	0.51					
30	26.2	3.6	12.8	0.09	0.32	0.03	0.03	0.05	2.0	7.0
40	31.9	3.2	10.8	0.08	0.27					