

中量用 $\varnothing$ 60.5滾筒

- 管 徑 / $\varnothing$ 60.5
- 壁 厚 / t3.2
- 軸 徑 / $\varnothing$ 12
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍鋅



內置電機

- 標準電動滾筒AS:
連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，2秒OFF。10秒以上的間隔時間請選用積放式（AU）的電動滾筒。
- 積放式電動滾筒AU:
電動滾筒是高電阻低電流的設計，即使連續運轉馬達也不會燒壞。起動扭矩，起動力與標準型相比更低。可連續、無間歇運轉。
- 大扭矩馬達BP:
扭矩比標準型高出2.5倍。連續運轉，間歇運轉均可實現。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，5秒OFF。

滾筒尺寸：PM605AS/AU/BP

[-Min-] 200mm

長度尺寸(mm)	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
重 量(kg)	2.2	2.7	2.9	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
彈簧固定軸	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 最短長度200mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2-5mm間隙。

例：

PM605AS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR

型式 速度 長度 電壓 特殊規格

速 度：4,5,8,9,10,13,15,20,30,45,50,60

長 度：mm

電 壓：AC1/220V、3/200V、220V等。

其他電壓請另行諮詢。

固 定 夾 具：型號：No.A-200（1副）（規格/尺寸見47頁）

特 殊：軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽：

3相200V/50HZ

PM605AS

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
4	4.0	32.7	150.7	0.99	4.56	0.07	0.07	0.13	3.2	15.0
5	5.5	24.1	110.4	0.73	3.34					
8	8.0	16.5	75.7	0.50	2.29					
9	10.1	13.2	60.2	0.40	1.82					
10	11.0	11.9	55.2	0.36	1.67					
13	13.9	9.6	43.6	0.29	1.32					
15	16.9	8.9	41.7	0.27	1.26					
20	24.1	6.3	29.1	0.19	0.88					
30	35.1	4.3	19.8	0.13	0.60					
45	46.0	3.3	15.2	0.10	0.46					
50	50.6	3.0	13.9	0.09	0.42					
60	66.5	2.3	10.6	0.07	0.32					

3相200V/50HZ

PM605AU

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
4	3.6	10.6	54.2	0.32	1.64	0.06	0.06	0.07	1.2	10.0
5	4.9	7.6	39.7	0.23	1.20					
8	7.2	5.3	27.1	0.16	0.82					
9	9.1	4.3	21.5	0.13	0.65					
10	9.9	4.0	19.8	0.12	0.60					
13	12.5	3.6	18.2	0.11	0.55					
15	15.2	3.0	15.9	0.09	0.48					
20	21.7	2.3	11.2	0.07	0.34					
30	31.7	1.7	7.9	0.05	0.24					
45	41.5	1.0	6.0	0.03	0.18					

3相200V/50HZ

PM605BP

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流 (A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	5.3	128.6	317.9	3.89	9.62	0.11	0.12	0.32	15.2	30.5
8	7.4	90.9	224.7	2.75	6.80					
10	10.5	64.1	158.9	1.94	4.81					
15	20.0	33.7	83.4	1.02	2.52					
20	27.0	26.8	65.9	0.81	1.99					
30	38.2	18.8	46.6	0.57	1.41					
40	58.8	12.2	30.3	0.37	0.92					