



パワーモラー各種オプション

●仕様一覧

①モータ仕様

| | 仕 様 | オプションコード | 備 考 |
|------|-------------|--|--|
| 機 能 | ブレーキ | BR | P.65 参照ください。 |
| | 防滴 | DR | P.66 参照ください。 |
| | 冷凍 | LT | -30℃環境に対応します。P.67 参照ください。 |
| モータ軸 | 両軸ステンレス | JS | 材質がSUS304となります。 |
| | 両軸両背切り | JF | 軸形状が小判型となります。 |
| | 両軸Dカット | JD | 軸形状がDカットとなります。 (PM380/427DSおよびPM486/500FPには対応しません。) |
| 電 線 | リード線 | L010 / L015 / L020 / L030 | リード線長さが100 / 150 / 200 / 300mmとなります。 |
| | ケーブル | C030 / C050 / C100 C150 / C200 / C300 | ケーブル長さが300 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000mmとなります。 |
| | 5P メタコンケーブル | M030 | XE、XPシリーズ用となります。 |
| | 10P JSTコネクタ | Z030 / Z050 / Z100 Z150 / Z200 / Z300 | IB-N05専用となります。 |

②取付軸ホルダー仕様

| | 仕 様 | オプションコード | 備 考 |
|--|--------|----------|--------------|
| | Vプーリ | VP | P.69 参照ください。 |
| | Vリブプーリ | VG | P.68 参照ください。 |

③パイプ仕様

| | 仕 様 | オプションコード | 備 考 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| 材料・形状 | ステンレスパイプ (SUS) | PS | 材質はSUS304となります。 |
| | クラウンカーブ付 | PC | φ60.5系のみとなります。 |
| | 2溝丸溝パイプ | P2 | P.70 参照ください。 |

④ゴムライニング

| | 仕 様 | オプションコード | 備 考 |
|--|---------------------|----------|--|
| | 天然ゴム仕上がり外径φ○○○全面 | NR○○○A | ○○○には仕上がり外径 (mm) が 3 桁で入ります。 P.64 参照ください。 |
| | ウレタンゴム仕上がり外径φ○○○全面 | UR○○○A | |
| | ネオプレンゴム仕上がり外径φ○○○全面 | CR○○○A | |
| | ニトリルゴム仕上がり外径φ○○○全面 | NB○○○A | |

*その他特殊仕様、用途についてはお問い合わせください。

イントロ
ダクション

MDR

AC
パワー
モラー

コンベヤ
コンポー
ネンツ

資 料

FE
シリーズ

FP
シリーズ

XE、XP
シリーズ

KE
シリーズ

テーパ
シリーズ

HS
シリーズ

DS
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

アクセ
サリー

選定方法

設計上の
ご注意

配線図

製作可能
寸法

モジュール
ユニット