

イントロ  
ダクション

MDR

モジュール  
ユニット

資 料

LS  
シリーズ

FE  
シリーズ

VE  
シリーズ

FP  
シリーズ

XE・XP  
シリーズ

KT  
シリーズ

テーバー  
シリーズ

HS  
シリーズ

各種  
オプション

専用  
ドライバ

その他  
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の  
選定



## パワーモーラ各種オプション

### ゴムライニング仕様



- 軽量物のスリップ防止に
- 搬送物の保護に

#### ゴムの種類

| 種 類     | 色 | 特 長    | 硬度  | 表記 |
|---------|---|--------|-----|----|
| 天然ゴム    | 黒 | 一般用    | 60度 | NR |
| ウレタンゴム  | 灰 | 耐摩耗性   | 90度 | UR |
| ニトリルゴム  | 黒 | 耐油性    | 60度 | NB |
| ネオプレンゴム | 黒 | 耐熱・耐候性 | 60度 | CR |



#### 仕上がり外径（一般仕様）

| パイプ径  | ライニング厚 | 外径    | 表記  |
|-------|--------|-------|-----|
| φ38   | t2     | φ42   | 420 |
| φ42.7 | t3     | φ48.7 | 487 |
| φ48.6 | t3     | φ54.6 | 546 |
| φ50   | t3.5   | φ57   | 570 |
| φ57   | t3     | φ63   | 630 |
| φ60.5 | t4.75  | φ70   | 700 |

\* その他外径はお問い合わせください。

#### ● 表示例

※ゴムライニング仕様の表示について

ゴムライニングは以下の様に表します。

PM486FF - 60 - 400 - D - 024 - **NR** **630** **A**

ゴムの材質を表します。

- NR** : 天然(黒)
- UR** : ウレタン(灰)
- CR** : ネオプレン(黒)
- NB** : ニトリル(黒)
- OL** : その他ライニング

パワーモーラ(テーバーは小径側)の仕上がり外径を表します。

注) **630** (mm)


⋮

注) 仕上がり外径×10で表しています。

**630** ÷ 10 = 63 (mm)

ゴムライニングの形状を表します。

- A** : 全面ゴムライニング
- B** - <sup>\*</sup>(**OS**) : 両端50mm幅ゴムライニング



※50mm以外の長さの場合、**OS**が追記されます。

**C** - **OS** : その他ゴムライニング形状



**注意**

ゴムライニングの摩耗により搬送物が汚れることがあります。  
ゴムライニング仕様はライニングで径が大きくなるため、周速度が速くなります。