



イントロ
ダクション

MDR

モジュール
ユニット

資料

LS
シリーズ

FE
シリーズ

FP
シリーズ

XE・XP
シリーズ

KT
シリーズ

テーパー
シリーズ

HS
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定

パワーモラ各種オプション

●仕様一覧

①モータ仕様

	仕 様	オプションコード	備 考
機 能	ブレーキ	BR	P.85 参照ください。
	防滴	DR	P.86 参照ください。
	冷凍	LT	-30℃環境に対応します。P.87 参照ください。
モータ軸	両軸ステンレス	JS	材質がSUS304となります。
	両軸Dカット	JD	軸形状がDカットとなります。 (PM486/500FPおよび防水仕様には対応しません。)
電 線	ケーブル	C050 / C100 / C150 C200 / C300	ケーブル長さが500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000mmとなります。 ※KTは1000mmのみです。
	5P メタコンケーブル	M030	XE、XPシリーズ用となります。
	10P JSTコネクタ	Z030 / Z050 / Z100 Z150 / Z200 / Z300	10ピンコネクタ用となります。

②取付軸ホルダー仕様

	仕 様	オプションコード	備 考
	Vプーリ	VP	P.90 参照ください。
	Vリブドプーリ	VG	P.89 参照ください。

③パイプ仕様

	仕 様	オプションコード	備 考
材料・形状	ステンレスパイプ (SUS)	PS	材質はSUS304となります。
	2溝丸溝パイプ	P2	P.91 参照ください。

④ゴムライニング

	仕 様	オプションコード	備 考
	天然ゴム仕上がり外径φ○○○全面	NR○○○A	○○○には仕上がり外径(mm)が3桁で入ります。 P.84 参照ください。
	ウレタンゴム仕上がり外径φ○○○全面	UR○○○A	
	ネオプレンゴム仕上がり外径φ○○○全面	CR○○○A	
	ニトリルゴム仕上がり外径φ○○○全面	NB○○○A	

* その他特殊仕様、用途についてはお問い合わせください。