



パワーモラ各種オプション

●仕様一覧

①モータ仕様

仕 様		オプションコード	備 考
機 能	ブレーキ	BR	P.71 参照ください。
	防滴	DR	P.72 参照ください。
	冷凍	LT	－30℃環境に対応します。P.73 参照ください。
モータ軸	両軸ステンレス	JS	材質がSUS304となります。
	両軸Dカット	JD	軸形状がDカットとなります。 (PM486/500FPおよび防水仕様には対応しません。)
電 線	リード線	L010 / L015 / L020 / L030	リード線長さが100 / 150 / 200 / 300mmとなります。
	ケーブル	C030 / C050 / C100 C150 / C200 / C300	ケーブル長さが300 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000mmとなります。
	5P メタコンケーブル	M030	XE、XPシリーズ用となります。
	10P JSTコネクタ	Z030 / Z050 / Z100 Z150 / Z200 / Z300	10ピンコネクタ用となります。

②取付軸ホルダー仕様

仕 様	オプションコード	備 考
Vプーリ	VP	P.75 参照ください。
Vリブドプーリ	VG	P.74 参照ください。

③パイプ仕様

仕 様		オプションコード	備 考
材料・形状	ステンレスパイプ (SUS)	PS	材質はSUS304となります。
	2溝丸溝パイプ	P2	P.76 参照ください。

④ゴムライニング

仕 様	オプションコード	備 考
天然ゴム仕上がり外径φ○○○全面	NR○○○A	○○○には仕上がり外径(mm)が3桁で入ります。 P.70 参照ください。
ウレタンゴム仕上がり外径φ○○○全面	UR○○○A	
ネオプレンゴム仕上がり外径φ○○○全面	CR○○○A	
ニトリルゴム仕上がり外径φ○○○全面	NB○○○A	

*その他特殊仕様、用途についてはお問い合わせください。