

## MDR製作可能寸法

| モ<br>ー<br>タ<br>タ    | ロ<br>ー<br>ラ<br>径 | 型<br>式    | パイ<br>プ<br>寸<br>法 | 取<br>付<br>機<br>構 | WA     | WH                | DR     | LT     | BR                     | VP               | VG          | KV                 | BD                         | DR-VP                           | BD-VP                           | BR-VP                 | BR-P2                      | パイプ                               |                    |                             | 軸                       |                              |
|---------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                     |                  |           |                   |                  | 防<br>水 | ※4<br>高<br>防<br>水 | 防<br>滴 | 冷<br>凍 | ※5<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ | V<br>ブ<br>リ<br>ド | プ<br>リ<br>ド | KT<br>/<br>KE<br>用 | 防<br>滴<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ | V<br>防<br>滴<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ | V<br>防<br>滴<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ | V<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ | 2<br>ブ<br>レ<br>ー<br>キ<br>溝 | PS<br>※3<br>S<br>U<br>イ<br>ズ<br>プ | P2<br>パイ<br>プ<br>溝 | PC<br>ク<br>ラ<br>ウ<br>ン<br>プ | JS<br>※3<br>U<br>S<br>軸 | JD<br>D<br>両<br>カ<br>ット<br>軸 |
| ブラシレス<br>標準         | φ38              | PM380LS   | 200~600           | 有り               | 220    | -                 | 200    | -      | -                      | 200              | 200         | -                  | -                          | 200                             | -                               | -                     | -                          | ○                                 | -                  | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ42.7            | PM427LS   | 200~800           | 有り               | 220    | -                 | 200    | -      | -                      | 200              | -           | -                  | -                          | 200                             | -                               | -                     | -                          | ○                                 | -                  | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ48.6            | PM486FE   | 290~1000          | 有り               | 310    | -                 | 300    | 290    | 360                    | 300              | 290         | -                  | 360                        | 310                             | 370                             | 370                   | 410                        | ○                                 | 340                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ50.0            | PM500FE   | 290~1000          | 有り               | 310    | -                 | 300    | 290    | 360                    | 290              | 290         | -                  | 360                        | 310                             | 370                             | 360                   | 410                        | ○                                 | 340                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ57              | PM570FE   | 300~1000          | 有り               | 310    | -                 | 310    | 300    | 370                    | 300              | 300         | -                  | 370                        | 310                             | 370                             | 370                   | 420                        | ○                                 | 360                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ60.5            | PM605FE   | 300~1000          | 有り               | 310    | -                 | 310    | 300    | 370                    | 300              | 300         | -                  | 370                        | 310                             | 370                             | 370                   | -                          | ○                                 | -                  | ○                           | ○                       | ○                            |
| ブラシレス<br>高出力        | φ48.6            | PM486FP   | 370~1000          | 有り               | -      | -                 | -      | 370    | 440                    | 370              | -           | -                  | -                          | -                               | -                               | 440                   | 440                        | ○                                 | 370                | -                           | -                       | -                            |
|                     | φ50.0            | PM500FP   | 370~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | 370    | 440                    | 370              | -           | -                  | -                          | -                               | -                               | 440                   | 440                        | ○                                 | 370                | -                           | -                       | -                            |
| ブラシレス<br>ドライバ<br>内蔵 | φ48.6            | PM486XE   | 350~1000          | 有り               | -      | 350               | 350    | -      | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ48.6            | PM486XP   | 350~1000          | 有り               | -      | 350               | 350    | 350    | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ50.0            | PM500XE   | 350~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | -      | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ50.0            | PM500XP   | 350~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | 350    | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ57              | PM570XE   | 350~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | -      | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ57              | PM570XP   | 350~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | 350    | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | 400                | -                           | ○                       | ○                            |
|                     | φ60.5            | PM605XE   | 350~1000          | 有り               | -      | -                 | 350    | -      | -                      | 350              | 350         | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | ○                                 | -                  | -                           | ○                       | ○                            |
| パレット搬送用<br>ブラシレス    | φ57              | PM570KT   | 360~1200          | 有り               | -      | -                 | -      | -      | 410                    | -                | -           | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | -                                 | -                  | -                           | -                       | -                            |
|                     | φ60.5            | PM605KT   | 360~1200          | 有り               | -      | -                 | -      | -      | 410                    | -                | -           | 360                | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | -                                 | -                  | ○                           | -                       | -                            |
| テーパ                 | 小径φ42.7          | PMT42FE   | 450~1000          | 有り               | -      | -                 | -      | -      | -                      | -                | -           | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | -                                 | -                  | -                           | -                       | ○                            |
| モータブリー              | φ32              | ※1PM320HS | ※2170~470         | -                | -      | -                 | -      | -      | -                      | -                | -           | -                  | -                          | -                               | -                               | -                     | -                          | -                                 | -                  | -                           | -                       | -                            |

- 表記載の寸法は、パイプ寸法(mm)を表わしています。
  - 網掛け部のオプションは納期がかかります。
  - 上記以外の組み合わせやその他製作寸法についてはお問い合わせください。
  - 冷凍仕様は呼び速度により製作できない場合がありますので詳細はお問い合わせください。
  - ※1 防水仕様が標準となっております。
  - ※2 パイプ寸法は50mmごとになります。
  - ※3 防水仕様ではありません。
  - ※4 ワンタッチ取付機構なしとなります。
  - ※5 BR 呼び周速90は製作不可となります。
- 注)「○」は製作可能です。  
注)「-」は製作不可となります。