



同形状のフリーローラを丸ベルトで連動させます。  
全サイズワンタッチ取付機構付です。  
パイプ寸法800mmまで製作可能です。

■パイプ部材質・・・STKM12

## ■パイプ部表面処理・・・三価クロメート処理

パイプ寸法

Technical drawing of a pipe fitting. The drawing shows a side view of the fitting with dimensions. The main body has an outer diameter of  $\phi 57$  and a length of 43.8. The fitting is shown with a 5mm flange on the left and a 5mm flange on the right. The text "パイプ寸法" (Pipe Dimensions) is written below the drawing.

HT (青色) タイプ —————  
 φ48.6系列  
 ローラピッチ75用:3/16"×9.44" 85A HT Blue  
 ローラピッチ100用:3/16"×11.00" 85A HT Blue

GUR (緑色) タイプ \_\_\_\_\_

※1                      ※2

GUR-P 50 57 - 75 100

※1 パイプ径を表します。    ※2 ローラピッチを表します。

| 型式          | PM486FE/PM500FE | PM570FE | PM486FP/PM500FP | PM486XE/PM500XE<br>PM486XP/PM500XP | PM570XE/PM570XP |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| ワンタッチ取付機構なし | —               | —       | —               | —                                  | —               |
| ワンタッチ取付機構付  | 340             | 360     | 370             | 400                                | 400             |

■連動の場合は、連動本数により伝動効率が変動します。  
連動時の接線力や連動可能本数の算出はP.119～をご参照ください。

■スリーブ材質・・・PP(黒色)

Technical drawing of a tapered probe with dimensions in mm. The drawing shows a side view of a tapered probe with a dashed centerline. Key dimensions include: total length 15mm, small diameter section 50mm, transition section 32mm, main tapered section 17mm, and overall length 100mm (labeled as 'パイプ寸法-100'). End views show diameters of 12mm and 11.1mm. A label 'キャブタイヤコード 300mm' points to the cable at the right end.

- パイプ寸法は400mmから50mm単位で製作可能です。
- 内Rはパイプ寸法で決定します。右記をご参照ください。

| パイプ寸法(mm)        |         | 内R800用 |      |      |      |      | 内R850用 |      |      |      |
|------------------|---------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
|                  |         | 400    | 500  | 600  | 700  | 800  | 450    | 550  | 650  | 750  |
| ス<br>リ<br>ー<br>ブ | 中心径(mm) | 61.9   | 65.1 | 68.3 | 74.7 | 77.9 | 66.6   | 69.8 | 76.2 | 79.4 |
|                  | D1 (mm) | 52.5   |      |      |      |      | 55.6   |      |      |      |
|                  | D2 (mm) | 71.2   | 77.6 | 84.0 | 90.4 | 96.8 | 77.6   | 84.0 | 90.4 | 96.8 |
| 質<br>量<br>(kg)   | PM500FE | 2.7    | 3.0  | 3.3  | 3.6  | 3.9  | 2.9    | 3.2  | 3.5  | 3.7  |
|                  | PM500XE | 3.1    | 3.4  | 3.6  | 4.0  | 4.3  | 3.3    | 3.6  | 3.9  | 4.1  |
|                  | PM500XP |        |      |      |      |      |        |      |      |      |

※テーパスリーブ内R：800(内R 800) / 850(内R 850)



**注意** テーパースリーブを取付けたローラをコンベヤフレームに取付ける場合、金具はNo.MBB-0L1を使用してください。

MDR

資料

シリーズ

XE・XP  
シリーズ

KT  
シリーズ<sup>2</sup>テーパー  
シールズHS  
シム-7”

各種  
オプション

専用  
ドライバ

その他  
アクササリ-

### 選定方法

配線図

取付方法

電源器の